ТЕХНИКА-ОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

445007, РФ,Самарская обл., г.Тольятти,
ул. Новозаводская, д.2, стр.2,
E-mail: technica-oil.po@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4
Смазка «Солидол Жировой»

ГОСТ 1033-79 (Солидол Ж-СКа 2/6-2)

Партия № 1
Дата изготовления 6.11.2020г.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1.	Внешний вид	Однородная мазь без комков, от светло-желтого до тёмно-коричневого цвета	Соответствует
2.	Температура каплепадения, ^{0}С, не ниже	78	90
3.	Вязкость эффективная при 0^0С и среднем градиенте скорости деформации 10 $с^{-1}$, Па·С (П), не более	250 (2500)	191,4
4.	Предел прочности на сдвиг при 50^0С, Па (гс/$см^2$), не менее	196 (2,0)	209
5.	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,20	0,09
6.	Содержание свободных органических кислот	Отсутствие	Отсутствие
7.	Содержание механических примесей, нерастворимых в соляной кислоте	Отсутствие	Отсутствие
8.	Массовая доля воды, %, не более	2,5	1,6
9.	Массовая доля кальциевых мыл жирных кислот, входящих в состав естественных жиров, %, не менее	11,0	11,0

Назначение: предназначена для смазывания узлов трения качения и скольжения различных машин и механизмов, работающих при температурах от – 25 до + 65 °С. В достаточно мощных механизмах (подшипники, шарниры, блоки и т.д.) смазка работоспособна при температурах до - 50 °С.

Условия хранения: смазку необходимо хранить в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в таре изготовителя, крышками вверх.

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение ОТК: продукт соответствует **ГОСТ 1033-79**.

ОТК

Инженер-технолог Лукъянцева Н.В.