



ТЕХНИКА-ОИЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Новозаводская, д.2, стр.2,
E-mail: technica-oil.po@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Смазка «ТЕХНИКС Са» EP-2



ТУ 19.20.29-008-09337244-2022

Партия № 1
Дата изготовления 15.02.2024г.

Физико-химические показатели:

№	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1.	Внешний вид	Однородная мазь от светло-коричневого до коричневого цвета	Соответствует
2.	Класс NLGI	2	
3.	Температура каплепадения, °С, не ниже	140	145
4.	Пенетрация при 25°С, мм 10 ⁻¹ в пределах	265-295	270
5.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	10	9
6.	Массовая доля воды в %, не более	Отсутствие	Отсутствие
7.	Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм ² /с (сСт)	90-150	Соответствует
8.	Коррозионное воздействие на пластинки из меди марок М0, М1 по ГОСТ 859	Выдерживает	Выдерживает
9.	Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,2	0,19
10.	Массовая доля механических примесей в %, не более	Отсутствие	Отсутствие

Назначение: предназначена для средненагруженных подшипников качения и скольжения, работающих при малых скоростях, для узлов трения автомобильной, строительной, сельскохозяйственной, буровой техники и промышленного оборудования.

Условия хранения: смазку необходимо хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в таре изготовителя, крышками вверх.

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Срок хранения: 3 года со дня изготовления.

Заключение ОТК: продукт соответствует ТУ 19.20.29-008-09337244-2022.

Печать и подпись ОТК

