



ТЕХНИКА-ОИЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

445007, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Новозаводская, д.2, стр.2,
E-mail: technica-oil.po@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Смазка графитовая электропроводящая марки «КЖ»
(контактная железнодорожная)



ТУ 0254-083-00284530-98

Партия № 1
Дата изготовления 18.02.2025г.

Физико – химические показатели:

№	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1.	Внешний вид	Однородная мазь чёрного цвета	Соответствует
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	90	98
3.	Содержание воды, %, не более	2,0	1,7
4.	Пенетрация при 25° С, мм/10, в пределах	200 – 300	238
5.	Коррозионное воздействие на металл	выдерживает	выдерживает
6.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12	2,4

Назначение: предназначена для устойчивой работы рельсовых цепей, наносится на поверхность металлической накладки сборного стыка с рельсами. Является всесезонным электропроводящим смазочным материалом.

Условия хранения: смазку необходимо хранить в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в таре изготовителя, крышками вверх.

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение ОТК: продукт соответствует ТУ 0254-083-00284530-98.

Печать и подпись ОТК

