ТЕХНИКА-ОЙЛ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

445007, РФ,Самарская обл., г.Тольятти,
ул. Новозаводская, д.2, стр.2,
E-mail: technica-oil.po@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Смазка «ТЕХНИКС ПРО» ЕР-2

ТУ 19.20.29-013-09337244-2026

Партия № 1
Дата изготовления 03.09.2026г.

Физико–химические показатели:

№	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1.	Внешний вид	Однородная мазь от желтого до светло-коричневого цвета	Соответствует
2.	Класс NLGI	2	
3.	Диапазон рабочих температур, ^{0}C, в пределах	-30..+120 (кратковременно до 150)	
4.	Температура каплепадения, ^{0}C, не ниже	185	188
5.	Пенетрация при 25^{0}C, с перемешиванием, мм$^{-1}$	265-295	267
6.	Вязкость базового масла при 40^{0}C, мм^2/с (сСт), не менее	160-220	170
7.	Коррозионное воздействие на пластинки из меди марок М0б или М0к, или М1, М1б по ГОСТ 859	Выдерживает	Выдерживает
8.	Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения при 20±5 ^{0}C: -нагрузка сваривания, P_c, Н, не менее Диаметр пятна износа, мм	 2930 0,4	 2930 0,4
9.	Массовая доля воды, %, не более	Отсутствие	Отсутствие
10.	Содержание механических примесей, %, не более	Отсутствие	Отсутствие

Назначение: предназначена для применения в узлах трения индустриального оборудования и транспортных средств, включая оборудование, эксплуатируемое в тяжелых условиях при высоких удельных давлениях или ударных нагрузках.

Условия хранения: смазку необходимо хранить в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в таре изготовителя, крышками вверх.

По степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76.

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение ОТК: продукт соответствует **ТУ 19.20.29-013-09337244-2026.**

Печать и подпись ОТК

