



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 241
Смазка графитовая электропроводящая марки «КЖ»
(контактная железнодорожная)

ТУ 0254-083-00284530-98

Партия № 1
Дата изготовления 16.03.2021г.

Физико – химические показатели:

№	Наименование показателей	Норма	Результаты анализа
1.	Внешний вид	Однородная мазь чёрного цвета	Соответствует
2.	Температура каплепадения, °С, не ниже	90	117
3.	Содержание воды, %, не более	2,0	1,4
4.	Пенетрация при 25° С, мм/10, в пределах	200 – 300	286
5.	Коррозионное воздействие на металл	выдерживает	выдерживает
6.	Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более	12	2,5

Назначение: предназначена для устойчивой работы рельсовых цепей, наносится на поверхность металлической накладки сборного стыка с рельсами. Является всесезонным электропроводящим смазочным материалом.

Условия хранения: смазку необходимо хранить в крытых складских помещениях, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, в таре изготовителя, крышками вверх.

Срок хранения: 5 лет со дня изготовления.

Заключение ОТК: продукт соответствует ТУ 0254-083-00284530-98.

Инженер-технолог



Лукьянцева Н.В.